

- STEROWANIE OŚWIETLENIEM, ROLETAMI ORAZ INNYMI URZĄDZENIAMI ELEKTRYCZNYMI W INSTALACJACH DOMOWYCH I BIUROWYCH
- TRANSMISJA W PAŃMIE 868 MHZ Z KODOWANIEM 128 BITOWYM
- KOMPATYBILNOŚĆ Z URZĄDZENIAMI Z SYSTEMU STEROWANIA PORTOS 433 MHZ
- DWUKIERUNKOWA KOMUNIKACJA POMIĘDZY KONTROLEREM A ODBIORNIKAMI
- INTUICYJNY PROCES INSTALACJI ORAZ KONFIGURACJI
- STEROWANIE Z POZIOMU DEDYKOWANEJ APLIKACJI JAK I PRZEGLĄDARKI

EX-BIDI

STEROWNIK ROLET DOPUSZKOWY EX-BIDI



- sterowanie roletami okiennymi lub innymi urządzeniami napędzanymi silnikami jednofazowymi 230 V AC
- transmisja dwukierunkowa – informacja o aktualnym położeniu rolety w aplikacji mobilnej (% zamknięcia)
- możliwość podłączenia przycisku żaluzjiowego pojedynczego lub podwójnego
- automatyczna kalibracja sterownika

- programowalny czas ruchu rolety
- maksymalnie 4 programowalne ustawienia „ulubione” wywoływane z aplikacji
- z poziomu aplikacji sterowanie typu: otwórz – zatrzymaj – zamknij
- możliwość auto-aktualizacji oprogramowania

RDP-21

RADIOWY ŚCIEMNIACZ DOPUSZKOWY RDP-21



- transmisja dwukierunkowa – wizualizacja stanu
- współpraca z oświetleniem:
 - konwencjonalnym żarowym i halogenowym 230 V
 - ze źródłami światła zasilanymi przez transformator elektroniczny lub toroidalny
 - z wybranymi żarówkami led ściemnianymi oraz ściemnianymi świetłówkami kompaktowymi cfl

- programowalne wejście zewnętrzne
- możliwość podłączenia łącznika monostabilnego lub bistabilnego
- 4 tryby pracy przy współpracy z nadajnikami
- 2 tryby pracy przy współpracy z kontrolerem

RNK-22

2-KANAŁOWY MENADŻER SCENARIUSZY Z CZUJNIKIEM TEMPERATURY RNK-22



- zdalne sterowanie odbiornikami systemu EXALUS HOME oraz exta life
- możliwość niezależnego sterowania dwoma odbiornikami
- możliwość przypisania do wybranego kanału dowolnego scenariusza wykonywanego z poziomu centrali
- kodowana transmisja radiowa
- zintegrowany wewnętrzny czujnik temperatury
- pomiar temperatury realizowany przez czujnik: -40°C ÷ +125°C

RNK-24

4-KANAŁOWY MENADŻER SCENARIUSZY Z CZUJNIKIEM TEMPERATURY RNK-24



- zdalne sterowanie odbiornikami systemu EXALUS HOME oraz exta life
- możliwość niezależnego sterowania czterema odbiornikami
- możliwość przypisania do wybranego kanału dowolnego scenariusza wykonywanego z poziomu centrali
- kodowana transmisja radiowa
- zintegrowany wewnętrzny czujnik temperatury
- pomiar temperatury realizowany przez czujnik: -40°C ÷ +125°C
- zasilanie bateryjne

ROP-21

RADIOWY ODBIORNIK DOPUSZKOWY 1-KANAŁOWY ROP-21



- transmisja dwukierunkowa – wizualizacja stanu
- wyjście w formie styku zwierzonego beznapięciowego
- programowalne wejścia zewnętrzne
- możliwość podłączenia łączników monostabilnych lub bistabilnych
- 4 tryby pracy przy współpracy z nadajnikami
- 2 tryby pracy przy współpracy z kontrolerem
- sterowanie oświetleniem, elektrozworami, itp.

ROP-22

RADIOWY ODBIORNIK DOPUSZKOWY 2-KANAŁOWY ROP-22



- 2 kanały wyjściowe (napięciowe 230 V AC)
- transmisja dwukierunkowa – wizualizacja stanu
- 2 programowalne wejścia zewnętrzne
- możliwość podłączenia łączników monostabilnych lub bistabilnych
- 4 tryby pracy przy współpracy z nadajnikami
- 2 tryby pracy przy współpracy z kontrolerem
- dedykowany do sterowania obwodami oświetleniowymi

PX-BIDI

PILOT 1- KANAŁOWY



- pilot radiowy 868 MHz
- sygnalizacja wybranego kanału za pomocą kolorowych diod LED
- zdalne sterowanie roletami systemu EXALUS HOME
- kodowana transmisja radiowa
- zasilanie bateryjne

NX-BIDI


PILOT 12- KANAŁOWY



- pilot radiowy 5-cio przyciskowy 868 MHz
- sygnalizacja wybranego kanału za pomocą kolorowych diod LED
- zdalne sterowanie roletami systemu EXALUS HOME
- kodowana transmisja radiowa
- zasilanie bateryjne

RNP-22

RADIOWY NADAJNIK DOPUSZKOWY RNP-22



- nadajnik radiowy czterokanałowy do montażu w puszcze instalacyjnej
- zdalne sterowanie odbiornikami systemu EXALUS HOME oraz exta life
- możliwość niezależnego sterowania maksymalnie czterema odbiornikami
- niewielkie wymiary umożliwiające montaż pod tradycyjnym osprzętem instalacyjnym
- kodowana transmisja radiowa
- zasilanie bateryjne

RNP-21

RADIOWY NADAJNIK DOPUSZKOWY RNP-21



- montaż pod tradycyjnym osprzętem instalacyjnym
- możliwość niezależnego sterowania maksymalnie czterema odbiornikami
- kodowana transmisja radiowa
- zasilanie 230 V AC

DYSTRYBUTOR



PORTOS TR7
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.



UL. ŻŁOTA 71
62-800 KALISZ
TEL. 62 768 40 00
sekretariat@portosrolety.pl
www.portosrolety.pl