



ZESTAW S-SOLAR

W skład zestawu wchodzi:

- **NAPĘD NA RURĘ NAWOJOWĄ FI 40 I FI 60**
- **PANEL SOLARNY 5W**

DANE NAPĘDU

- ✓ Do automatyzacji rolet zewnętrznych
- ✓ Sterowanie radiowe w technologii Radio+
- ✓ Elektroniczne wyłączniki krańcowe programowane pilotem
- ✓ Wbudowany akumulator – montaż bez zasilania sieciowego
- ✓ Sygnalizacja dźwiękowa przy niskim poziomie baterii (<10 V)
- ✓ Funkcja „ulubionej” pozycji rolety
- ✓ „Miękki stop” – łagodne zatrzymanie rolety
- ✓ Obsługa do 10 pilotów
- ✓ Mikrowyłącznik na głowicy – szybkie programowanie
- ✓ Trzy prędkości do wyboru: 13, 10 lub 7 obr./min



Instrukcja do napędu





DANE PANELU

- ✓ Wodoodporne złącze – bezpieczne połączenie z napędem
- ✓ Montaż na płasko lub pod kątem (z uchwytami)
- ✓ Zalecany montaż w nasłonecznionym miejscu – unikać cienia
- ✓ Nie montować w pobliżu ognia i materiałów łatwopalnych
- ✓ Napięcie robocze: 16 V (Vm), bez obciążenia: 20 V (Voc)
- ✓ Prąd zwarcia: 333 mA | Moc maksymalna: 4,9 W
- ✓ Zakres temperatury pracy: -10°C do +50°C
- ✓ Wymiary: 530 × 57 × 2,5 mm
- ✓ Stopień ochrony: IP55

Kompatybilne piloty:

- 1 **SRR-15**
- 2 **SRR-5T**
- 3 **SPRN-1+**

