

Bei Bestellungen bitte immer in folgender Reihenfolge angeben: von innen links nach rechts.

- Bestell-Nr. und Datum der Bestellung sowie den gewünschten Termin der Bestellungsabwicklung angeben.
- Wird eine andere Anschrift als Firmenanschrift festgelegt, sie soll eingetragen werden.
- Farbe des Wickelbandes und Seilleiters für Jalousien C80 oder Z90 festlegen. Mit der Schnurführung ist ein Stahlschnur in einer durchsichtigen PVC-Schutz gemeint, Farbe grau oder schwarz. Wird die Farbe nicht festgelegt, wird standardweise die Farbe grau angenommen - bis auf die Lamellenfarbe RAL9005 - hier wird die Textilienfarbe schwarz angenommen.

Lfd. Nr.	Anzahl	Jalousienabmessungen (einschl.: Kasten / Abdeckung / Paket und Führungsschienen)		Lamellen			Kastentyp BX										Art Der Führungsschiene						Schutzblech			Antriebsart			Bedienung (von Innen gesehen)		Bemerkungen: z.B. Zusatzelemente, Schalter, Funkhandsender, Typ des Elektroantriebs.				
				Typ (C80, Z90) [Abb.1]	Farbe	Lamellendrehung (gilt für C80)	Endschiene	Kastentyp (Abb. 3)	Kastengröße (250, 300, 350)	Kastenfärbung	Isolierung des Kastens (gilt für Typen B bzw. D)	Insektenschutz				Eckkasten		Führungsschiene						Typ der Schurhalterung [Abb.5]	Typ des Schutzbleches [Abb.4]	Seitenblende des Schutzbleches [Abb.6]	Blechstärke	Kurbellänge (im Standard 2/3 der Höhe)	Anordnung der Führungsa	Motor		Kabelaufgang (nur für Kästen BX) [Abb.5]	L	P	
												Insektenschutz unizob	Insektenschutz-Plissee	Profilleiste des Insektenschutz	Träger des Außenelements	Eck-Set	Eckentyp	Hauptpaket	Hervorstehende Eckverbindung	Art. (PP-20, PPD-40, 1-FBR-010, 2-FBR-020, 3-FBR-030, 4-FBR-040) [Rys.9]	Farbe	Materialisierung	Typ der FS (bezieht sich auf FBR-PPD-40)												Führungsschienenbohrungen (bezieht sich nur auf FBR)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	32	33	34	35	36	37

- Anzahl von Außenjalousien der gleichen Art eingeben.
- Gesamtbreite von Außenjalousien gem. Bemessung eingeben, Seite 5,7 und 9 im Katalog.
- Gesamthöhe von Außenjalousien gem. Bemessung eingeben, Seite 5,7 und 9 im Katalog.
- Typ der Außenjalousien festlegen: C80 oder Z90 gemäß Abb. 1 im Bestellformular.
- Lamelentfarbe aus der erhältlichen Farbliste wählen (DB /U3 - Stahl Anthrazit, /U1b - Anthrazit, /U21 - Schwarzgrau, /U35 - Hellgrau, 9005 - Schwarz, 9006 - Silber, 9007 - Graualuminium, 9016 - Weiß, ,VSK 240 - Beige, VSK /80 - Olivgrün, 8014 - Braun).
- Lamellendrehung festlegen: 90° oder 180° (180° im Standard) erhältlich.
- Farbe der Endschiene aus der erhältlichen Farbliste wählen (DB /U3 - Stahl Anthrazit, /U1b - Anthrazit, /U21 - Schwarzgrau, /U35 - Hellgrau, 9005 - Schwarz, 9006 - Silber, 9007 - Graualuminium, 9016 - Weiß, ,VSK 240 - Beige, VSK /80 - Olivgrün, 8014 - Braun).
- Bitte Kastentyp eintragen: A – Schachtmontage, B – mit Abstandhalter für Schachtmontage, C – Fassadenmontage oder D – mit Abstandhalter für Fassadenmontage gem. Abb.3.
- Bitte Kastengröße eintragen: 250, 300, 350 .
- Bitte Farbe für sichtbare Kastenelemente eintragen; gilt für gebogene Bleche und das Frontprofil in Typ C und D. Bei Typen A und B ist das Ober- und Frontprofil aus rohem Aluminium erhältlich. Die Liste der lackierbaren Elemente finden Sie im technischen Katalog.
- Mit X markieren, wenn der Kasten mit einer rückseitig angeklebten Isolierung Typ B oder D ausgestattet werden soll.
- Bei der Wahl der Variante mit dem Insektenschutzrollo bitte X eintragen.
- Bei der Wahl der Variante mit dem Insektenschutz-Plissee bitte X eintragen.
- Profilfarbe des Insektenschutz-Plissees aus der erhältlichen Farbliste wählen (DB 703 – Stahl Anthrazit, 7016 – Anthrazit,7021 – Schwarzgrau, 7035 – Hellgrau, 9005 –Schwarz, 9006 –Silber, 9007 – Graualuminium,,9016 –Weiß, VSR 240 – Beige, VSR 780 – Olivgrün, 8014 –Braun).
- X eintragen, falls Träger zu montieren sind. Ein Träger ist notwendig ab 150 cm (einschließlich) und weiter alle 100 cm – 120 cm.
- Falls die Position das Eck-Set bilden soll, bitte X eintragen. Falls keine eindeutige Angabe vorliegt, wird standardmäßig angenommen, dass es sich um ein konvexes (nach außen gerichtetes) Eck handelt. Bei einem anderen Ecktyp muss dies deutlich in den Anmerkungen vermerkt werden!
- Eckentyp wählen (siehe technischer Katalog) – bitte N1 (Schnurumrung mit Hauptpaket), N2 (Schnurumrung mit auseinandergebrachten Paketen), N3 (Eck-Führungsschiene), N4 (mit FBR-Führungsschienen) eintragen).
- Falls die Position das Hauptpaket, ausgefahren, bilden soll, bitte X eintragen – siehe Bemessung (betrifft nur den N1-Eckkasten).
- Bei der Montage mit einer Eckführungsschiene tragen Sie zusätzlich den Wert „X“ ein, um den der Eckverbinder über den Fensterrahmen hervorsteht (gilt nur für N3-Eckkasten) – siehe Bemessung.
- Art der Führungsschienen der Außenjalousien festlegen, PP-20, PPD40, oder F-FBR-010, F-FBR-020, F-FBR-030, F-FBR-040.
- Farbe der Führungsschienen aus der erhältlichen Farbliste wählen (DB 703 - Stahl Anthrazit, 7016 - Anthrazit, 7021 - Schwarzgrau, 7035 - Hellgrau, 9005 - Schwarz, 9006 - Silber, 9007 - Graualuminium, 9016 - Weiß, ,VSR 240 - Beige, VSR 780 - Olivgrün, 8014 - Braun).
- Gewählten Typ der Halterung von Führungsschienen gem. Abb. 7 im Bestellformular eingeben (Typ A im Standard). 1YP A = F-UPP, 1YP B = F-UP1, 1YP C = F-UPU.
- Mit X markieren, wenn Führungsschienen vorgebohrt sein sollten (gilt nur für Führungsschienen FBR).
- Mit X markieren, wenn die unteren Endkappen mit einer 5-Grad-Neigung ausgeführt werden sollen (gilt nur für Führungsschienen FBR).
- Mit X markieren, falls die Stahlschnur-Führung eingesetzt wird.
- Gewählten Typ der Schnurhalterung gem. Abb. 8 im Bestellformular eingeben.
- Gewählten Typ des Schutzbleches gem. Abb. 4 im Bestellformular eingeben. Im Falle von Jalousien C80 mit Schnurführung geben Sie bitte die Schutzblechbreite im Feld „Bemerkungen“ ein.
- Mit X markieren, falls die Seitenblende für gewählte Abdeckung eingesetzt wird (Abb.6).
- Starke des Schutzbleches festlegen: 1,5 mm oder 2 mm.
- Farbe von Schutzblech und Seitenblenden aus der erhältlichen Farbliste wählen (DB 703 - Stahl Anthrazit, 7016 - Anthrazit, 7021 - Schwarzgrau, 7035 - Hellgrau, 9005 - Schwarz, 9006 - Silber, 9007 - Graualuminium, 9016 - Weiß, ,VSR 240 - Beige, VSR 780 - Olivgrün, 8014 - Braun).
- Werden für Schutzblech die Seitenblenden verwendet, wird die Farbe von Seitenblenden gleich wie Schutzblech sein.
- Andere als Standardlänge des Kurbels eingeben (im Standard 2/3 der Jalousienhöhe).
- Ausgangswinkel für Kurbelführung 45° oder 90° festlegen.
- Lage des Ausganges für Kurbelführung festlegen (A: -17 mm, B: +25 mm, C: „U“. Standardweise wird für die Aluminiumführungsschienen die Lage A angenommen und für die Schnurumrung ist nur die Option C vorhanden).
- Elektroantrieb. Wird ein Elektroantrieb zur Bedienung von Außenjalousien verwendet, muss es in der Spalte Motor mit X markiert werden. Wird kein Motor festgelegt, wird es standardweise Motor A-OK angenommen.
- Kabelaufgang bestimmen: A – Rückseite des Kastens, B – lose Leitung innerhalb des Kastens, C – Seite des Kastens (Abb. 5). Falls der Kabelaufgang nicht bestimmt wird, wird standardmäßig B angenommen.
- Anordnungsseite (von Kurbel, Schalter) vom Innenbereich des Raumes gesehen.Wird die Steuerseite nicht angegeben, führt das vorausschauend zur Kabel-/Kurbelführung zur linken Seite und zusätzlich beim ZF3000-BX zur Änderung des Kabelanschlusses auf Typ B.
- Bemerkungen zu einzelnen Positionen (Typ vom Elektroantrieb, Schalter, Funkhandsender etc.), zusätzliche Anmerkungen oder Mitszeichnungen sollen unterhalb der Tabelle angebracht werden. Alle Abbildungen und Skizzen mit Ansicht vom Innenbereich des Raumes ausführen.